

澎湃动力 坚强后盾



高速公路 · 小额配送 · 船用

新一代 高流量系列加油机



加油机 · 油站建设与零售管理 · 支持服务



目前中国的现有高速公路有75000公里,再建的高速公路有12000公里,很快超过美国成为世界上拥有高速公路公里数最多的国家.

高速公路加油站特点是吞吐量大,特别是大货车较多,而大货车一般的油箱为240升~380升.现有的标准流速加油机在加油高峰时期由于加油机流速慢,导致加油时间长,常常会造成油站拥堵,油站和司机因此浪费了大量时间.

长吉特地为高速公路开发的大流量柴油加油机,流速达到100升/分,为油站和司机节约了大量时间,提高油站销量,是高速公路加油站最好的选择

高速公路大流量加油机功能特点

- 流速达到100升/分
- 使用Gilbarco高精度双流量计,精度小于0.2%
- 使用大口径通道体,双电磁阀
- 采用大口径固特异胶管
- 采用大口径OPW油枪
- 增加人性化胶管挂钩

* 提高油站10%~20%的销量

* 减少客户50%的加油时间

流速比较(货车油箱按380升计)

类型	流速	所需时间	节约时间
普通流量加油机	45升/分钟	8.4分钟	0分钟
普通大流量加油机	70升/分钟	5.4分钟	1.3分钟
高速公路大流量加油机	100升/分钟	3.8分钟	4.6分钟

▪ Gilbarco高精度双流量计

- 双流量计支持一条枪,在高流量加油情况下,流量计精度小于0.2%



▪ OPW1寸大流量自封油枪

- 经久耐用,特别适用于卡车、车队等有大流量加油需求的场合。内部双阀和两段式扳机设计可在高压下轻松控制加油流量。



▪ 1寸大口径通道体,双电磁阀

- 1寸口径知名品牌双电磁阀



▪ 人性化胶管挂钩

- 胶管本身具有超强柔韧性,配上胶管挂钩设计,更加方便油站员工操作,体现人性关爱



▪ 1寸大口径固特异胶管

- 结构
 - 内层-丁腈胶
 - 外胶-乙烯共混胶
 - 增强层-钢丝缠绕
- 耐温范围
 - 40度到+60度(超过行业标准 -25度~55度)
- 导静电作用
 - 工作压力大于1MPa
- 柔韧性强



▪ 单双枪潜泵柴油大流量加油机

▪ 混合柴油汽油高流量,普通流量多枪机

