

卓越C系列税控电脑加油机

标准机

产品特点：



外型美观大方，多种机型可供选择

寿命更长的进口组装CFT流量计，适用各种油质

标准配置叶片泵，可选优质摆线齿轮泵或进口潜泵

采用Gilbarco公司成熟的电脑控制技术，加油过程更加安全、舒适

预置加油或任意加油，容积预置或金额预置可随用户任意选用

独特的防雷击安全保护功能

背光源+液晶显示方式，昼夜明亮清晰

高精度电磁阀

电气部件符合国家防爆标准，整机安全性能高

加油机 • 油站建设与零售管理 • 支持服务

Gilbarco
长吉——万吨油站后盾

由内到外，
精心打造



设备型号

JT1000GC	税控自带泵单油品单枪双显示
JT1100GC	税控自带泵单油品双枪四显示
JT1200GC	税控自带泵双油品双枪四显示
JTA000GC	税控潜泵单油品单枪双显示
JTA100GC	税控潜泵单油品双枪四显示
JTA200GC	税控潜泵双油品双枪四显示
JK1000GC	IC卡税控自带泵单油品单枪双显示
JK1100GC	IC卡税控自带泵单油品双枪四显示
JK1200GC	IC卡税控自带泵双油品双枪四显示
JKA000GC	IC卡税控潜泵单油品单枪双显示
JKA100GC	IC卡税控潜泵单油品双枪四显示
JKA200GC	IC卡税控潜泵双油品双枪四显示

使用性能和环境

标准输油流量：5-50L/min

计量准确度：±0.25%

工作环境：相对湿度：20%~95%

最高温度：+55℃

最低温度：-35℃

整机噪音：< 73dB

电脑供电：单相 220V 50Hz

电脑功耗：< 500W

自带泵进口口真空度：≥ 54Kpa



潜泵出油口压力：≥ 260Kpa

动力：潜泵、自带泵可选

潜泵：单相220V 50Hz 1200W



自带泵：三相380V 50Hz 750W

外型尺寸：1000(长) x 520(宽) x 2090(高)mm



通用机型：

JT1000GC	税控自带泵单油品单枪双显示
JT1100GC	税控自带泵单油品双枪四显示
JK1000GC	IC卡税控自带泵单油品单枪双显示
JK1100GC	IC卡税控自带泵单油品双枪四显示



通用机型：

JT1200GC	税控自带泵双油品双枪四显示
JK1200GC	IC卡税控自带泵双油品双枪四显示

Gilbarco
长吉——万吨油站后盾

中国北京朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦12层1201 邮编：100018
电话：86-10-64331676 传真：86-10-64335817 客户服务电话：800-810-9807 86-10-64337159
www.changgi-cn.com