

# 必胜 多枪机系列加油机

- > Gilbarco进口组装CFT流量计
- > 成熟的电子平台
- > 系统扩展性能好
- > 独特的防作弊系统
- > 3道过滤系统



# 产品说明

吉尔巴克中国推出的多枪机系列，专为中、高吞吐量油站设计，覆盖自带泵到潜泵，非IC卡到IC卡，4枪到6枪机，全面帮助油站提高运营效率

## 产品特点

- 进口组装CFT流量计，适用各种油质
- Gilbarco成熟的电子平台，性能可靠
- 预留足够空间，方便用户管理升级
- 自带泵配置齿轮泵，运行平衡，寿命长，低维护频次
- 独特的防雷击安全保护功能，金属管硬布线
- 三道过滤系统，保证输出洁净油质，延长加油机使用寿命

## 使用性能和环境

- 标准流量：5-50L/min
- 计量精度：±0.25%
- 工作环境：相对温度：20%~95%  
最高温度：+55°C  
最低温度：-25°C
- 整机噪音：≤72dB
- 电脑供电：单相22V 50Hz
- 电脑功耗：≤500W
- 自带泵进油口真空度：≥54Kpa
- 潜泵出油口压力：≥260Kpa
- 潜泵动力：单相220V 50Hz 1200W  
自带泵动力：三相380V 50Hz 750W
- 外形尺寸：  
1250mm (长) X 650mm (宽) X 2380mm (高)

## 配置可选项

- 原装进口V+流量计
- 油气回收
- 进口/国产拉断阀、切断阀可选
- 耐寒组件
- 电脑箱自动温控系统
- 亚克力油品标识
- 语音油品播报，急停按钮
- 不锈钢侧立柱
- 普通流量升级大流量
- 胶管加长

详细产品型号，请咨询当地销售经理



新必胜系列



新必胜系列(选配圆弧顶、大展、金属键盘)