

# 超大流量、混合超大流量

## 系列加油机

系统运营安全稳定

高流速高效能



# 产品说明

吉尔巴克中国推出的：

**超大流量加油机**（单、双枪），每条柴油枪流速可达100升/分钟。

**混合超大流量加油机**（四枪四显），其中二条枪为汽油枪，流速为40-50升/分钟，另外二条枪为柴油超大流量，流速可达到100升/分钟。

混合超大流量加油机油品配置灵活，可有效利用每个加油位，提高加油效率。

## 产品特点

### 超大流量油枪

- 使用吉尔巴克高精度双流量计
- 单枪流速可达100升/分钟
- 使用双电磁阀
- 采用1寸大流量胶管
- 采用1寸大流量自封油枪

### 普通流量油枪

- 使用吉尔巴克高精度流量计
- 单枪流速40~50升/分钟
- 使用单电磁阀
- 采用3/4寸标准流量胶管
- 采用3/4寸标准流量自封油枪

## 使用性能和环境

- 超大流量范围：10~100L/min  
    最小被测量：10L
- 普通流量范围：5~50L/min  
    最小被测量：5L
- 计量精确度：±0.25%
- 重复性误差：≤0.10%
- 工作相对湿度：20%~95%
- 环境温度：-25°C~+55°C、-35°C~55°C(耐寒)
- 电源适应能力：  
    AC220V (-15% ~ +10%) / 50Hz(±1HZ)
- 外形尺寸：930mm(长)X590mm(宽)X2080mm(高)  
    1260mm(长)X650mm(宽)X2380mm(高)

## 配置可选项

- 豪华圆弧顶
- 语音油品播报
- 语音对讲
- 不锈钢蒙皮
- 进口拉断阀，切断阀
- 电脑箱自动温控系统
- 液压自动加热系统
- 耐寒组件
- 胶管加长
- 静电释放按钮
- 油气回收（混合超大流量可选）
- 亚克力油品标识

超大流量流速和普通流量流速比较（油箱按大货车标准的380升计算）

油机种类	流速	加油所需时间	节约时间
普通流量加油机	45升/分钟	8.4分钟	0
普通大流量加油机	70升/分钟	5.4分钟	3分钟
超大流量流加油机	100升/分钟	3.8分钟	4.6分钟



混合超大流量加油机