

全新平台

锐胜系列 智慧多媒体加油机

全新客户体验
赢得更多顾客

欧美主流
ATM式外观

油非互动
开启双赢时代

灵活运营组合
丰富业务模式

独特功能设计
提升安全级别



产品说明

吉尔巴克中国全面引进吉尔巴克全球最新加油机平台，推出锐胜系列加油机，助您从容面对竞争激烈的油品零售市场。从油品、非油品及油站运营等方面，全面助力油站腾飞！我们将以全球一贯的先进技术及优异品质提供可靠的设备，使您后顾之忧。

产品特点

全新外观设计

- 欧美主流ATM式外观设计，吸引眼球，提升油站整体品牌形象
- 航空工业级模具塑料，一体成型电脑箱大门，历久常新时尚美观

最优客户体验

- 独特的彩色大屏幕多媒体动画导引系统G-Exp.，使加油流程更加清晰、简单易用
- 采用人体工程学设计产品布局，有效减小劳动强度
- 友好的操作界面，充分尊重用户的操作习惯，全面提升用户体验
- 智能容错，确保客户顺畅完成加油，提高油站运营效率
- 可选配智能语音系统，定制个性语音播报内容

全方位安全保证

- 双重保障加油无静电风险，顺畅操作有效完成静电释放
- 吉尔巴克独创缓式静电释放科技，静电释放轻松无感
- 行业首创的油品二次确认概念，有效防止加错油，避免客户纠纷
- 支付系统全面兼容EMV/PBOC标准，保障支付安全无忧
- 采用加油位导向设计，避免二次挪车，降低油站高峰拥堵，避免潜在安全风险

高效运营保障

- 全球统一平台设计，关键部件与世界最新技术同步
- 从容应对各种苛刻环境，有效降低维护成本
- 独创忙/闲时切换功能，提高油站运营效率，降低运营成本
- 支持多种支付方式，提高客户服务满意度
- 多媒体及广告系统G-Media，提升油站及非油营销、扩展增值业务
- 智能油非互动功能，帮助油站从容面对各类运营挑战
- 扩展升级无缝联接，挑战高效运营管理

使用性能和环境

- | | |
|---------------------------------|---|
| ■ 标准流量范围：(5 ~ 50) L/min | ■ 工作相对湿度：20% ~ 95% |
| ■ 大流量范围 (选配)：(5 ~ 70) L/min | ■ 环境温度：-25°C ~ +55°C / -35°C ~ +55°C (耐寒) |
| ■ 计量精确度：±0.25% | ■ 电源适应能力：AC220V (-15% ~ +10%) / 50Hz (±1Hz) |
| ■ 重复性误差：≤0.10% | ■ 外型尺寸： |
| ■ 最小被测量：5L | 1300mm(长)X950mm(宽)X2430mm(高) |

配置可选项

- | | |
|--------|------------|
| - 大流量 | - 油气回收系统 |
| - 耐寒配置 | - 现金条码自助功能 |
| - 对讲系统 | - 优惠券打印功能 |