

新卓越 单双枪系列加油机

系统扩展性能好

可靠性能高

进口组装流量计



产品说明

吉尔巴克中国新卓越单双枪系列，全新外观设计，产品功能选项丰富，运行稳定可靠，产品系列涵盖自带泵、潜泵，非IC卡和IC卡机型，满足客户不同配置需求。

产品特点

- 吉尔巴克全新卓越外观设计，美观大方，有助于提升客户品牌形象
- 进口组装流量计，适用于各种油质
- 吉尔巴克成熟电子平台，性能优越，稳定可靠，扩展能力强
- 自带泵机型配置吉尔巴克全新齿轮泵，运行平稳，寿命长，低维护
- 独特防雷击设计，全面的安全防护功能
- 液压区采用高等级挤塑护套电缆，外加不锈钢挠性防护管（可选）
- 三道过滤系统（自吸泵机型），确保洁净油质，延长加油机使用寿命
- 预留足够扩展空间，方便用户管理升级

使用性能和环境

- 标准流量：5-50L/min
- 计量精度： $\pm 0.25\%$
- 工作环境：相对湿度：20%~95%
最高温度：+55°C
最低温度：-25°C
- 整机噪音： $\leq 72\text{dB}$
- 自吸泵进油口真空度： $\geq 54\text{Kpa}$
- 潜泵出油口压力： $\geq 260\text{Kpa}$
- 供电：潜泵机型：单相220V 50Hz
自吸泵机型：三相380V 50Hz
- 外形尺寸：
930mm(长)X590mm(宽)X2080mm(高)

配置可选项

- 豪华圆弧顶
- 语音油品播报
- 语音对讲
- 急停按钮
- 静电释放按钮
- 原装进口V+流量计
- 进口拉断阀、切断阀可选
- 不锈钢侧立柱
- 胶管加长
- 油气回收
- 耐寒组件
- 电脑箱自动温控系统
- 普通流量升级大流量

